



新华三集团

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街 8 号院 利星行中心 1 号楼
邮编 :100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路 466 号
邮编 :310052

www.h3c.com ▶

客服热线: 400-810-0504

Copyright © 2021 新华三集团 保留一切权利

免责声明: 虽然新华三集团试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证本资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此新华三集团对本资料中信息的准确性不承担任何责任。新华三集团保留在没有任何通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。
CN-202030-20210519-BR-HZ-V3.0

新华三分销主网路由器 产品手册

CONTENTS

目录

- 01 H3C SR6600开放多核路由器
- 03 H3C MSR5600系列路由器
- 05 H3C MSR3600系列路由器
- 07 H3C MSR2600系列路由器
- 09 H3C MSR810系列路由器
- 11 H3C MSR-XS系列路由器
- 13 H3C MER系列路由器
- 16 H3C ERG3系列路由器
- 17 H3C ERG2系列路由器

H3C SR6600开放多核路由器



产品简介

面向运营商、政府、电力、金融、教育、企业等用户网络量身打造的核心路由器，作为业界第一款基于多核多线程处理器技术架构的路由器产品，其全新的硬件平台和面向业务设计的理念诠释了数据通信业务的新型解决方案，充分满足用户未来业务扩展的多元化需求，符合运营商及各行业 IT 建设的现状与发展趋势。H3C SR6600 采用全业务分布式处理架构，支持业务全部内置无需另外购置业务板卡，同时具备弹性可扩展业务处理能力。为了满足用户对更高业务性能的需求，H3C SR6600 在多核的基础上新增了对新华三自主研发自主研发的集路由转发与业务处理于一体的 Apollo 硬件芯片内核的支持，实现了更高性能业务线速转发。H3C SR6600 系列产品支持先进的网络操作系统 Comware V7，该操作系统在多核 CPU 的支持、分布式计算、模块化的设计、高可用性架构、虚拟化、开放性等方面与 H3C SR6600 完美融合，进一步提高了整个系统的性能和可靠性，并具有更好扩展性。

产品特点

- ◆ H3C SR6600 是业界首款基于多核多线程技术架构的中高端路由器，具备高性能、易编程、灵活的 L4-L7 层业务应用等特点。
- ◆ H3C SR6600 控制平面采用多核及 SMP(Symmetrical Multi-Processing 对称多处理) 技术，先进的操作系统 Comware V7，各软件模块有独立进程和运行空间、可以做到动态加载、单独升级，这种精细化的管理更利于系统整体的稳定和性能。
- ◆ 采用了全分布式处理架构，路由引擎、转发引擎和业务引擎硬件分离，所有引擎上控制平面和业务平面分离，确保系统全速运行时业务和控制互不干扰，主备切换时业务不中断；各业务引擎可独立完成 NAT、IPSec、Netstream 等业务的分布式处理，在提高系统的整体处理能力的同时又保证了各业务的高可靠性。
- ◆ 多台 H3C SR6600 设备通过 IRF2 技术虚拟为一台逻辑设备，共用一个管理通道，简化网络设备管理，简化网络拓扑管理，提高运营效率，降低维护成本。
- ◆ H3C SR6600 不仅支持横向虚拟化 IRF2 技术，还支持虚拟路由器 MDC 技术。MDC 技术可以把一台 H3C SR6600 通过软件虚拟化成多台逻辑网络设备，硬件上虚拟设备享有独立的 CPU、内存、板卡等资源，软件上虚拟设备享有独立的控制平面、数据平面和管理平面，虚拟路由器之间相互独立、互不影响，为用户提供弹性扩展的租用逻辑网络。



属性	H3C SR6604
结构	一体化机箱，可安装于标准19英寸机架内，业务分布式处理架构
主控板槽位数	2 (1+1冗余备份)
业务板槽位数	8
交换转发架构	支持2块独立交换网板 (1+1冗余备份)
交换容量	73Tbps
单槽转发能力	240Gbps
整机包转发率	6000~12000Mpps
电源	双电源，“1+1”备份，支持智能电源管理
外形尺寸 (W×D×H)	436mm×480mm×220mm (5U)

H3C MSR5600系列路由器



产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MSR5620-H3		固定端口: 3GE (Combo) + 2SFP+ SIC插槽: 4 HMIM插槽: 2	1000~1500
H3C MSR5660		固定端口: 4GE (Combo) (SPU100) SIC插槽: 6 HMIM插槽: 1 VPM: 2	1000~2000

应用场景

- ◆ 中型企业多业务网关路由器;
- ◆ 中型企业营业厅网关 (如运营商、有线电视、自来水、煤气公司、保险公司) 联网;
- ◆ 行政事业单位地市县乡村的边缘分支机构的政务专网或者行业专网互联 (如村村通、医保、社保、文化共享、收费站) 等;
- ◆ 电力、金融、财税、电子政务等行业专网的地市县边缘网关节点接入。

产品特点

- ◆ H3C MSR5600 系列路由器集成路由、交换、安全、流控、网管、负载均衡、VPN、零配置等多种功能于一体的 all in one 设备,一款设备功能特性相当于多款设备功能之和,是一款高性价比、高投入产出比的优秀产品;
- ◆ H3C MSR5600 系列路由器内嵌智能网管平台,提供友好 WEB 管理界面,操作简便,实现设备的网络拓扑自动生成,实时呈现设备和链路状态,轻松实现零配置部署,实现轻松便捷管理;
- ◆ H3C MSR5600 系列路由器接口形态灵活,支持千兆光口、电口复用;支持多种类型插槽: SIC、DSIC、HMIM 和 DHMIM 等,满足网络出口多种接口形态需求,提高投入产出比和应用灵活性;
- ◆ H3C MSR5600系列路由器支持丰富的VPN特性,支持SSL VPN、IPsec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN (Auto Discovery VPN) 和GDVPN (Group Domain VPN) 等;
- ◆ H3C MSR5600系列路由器支持CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA无线3G通信功能,满足用户对于3G无线上行主链路和备份链路的应用需求,保证出口链路接口多样性和链路可靠性。

H3C MSR3600系列路由器



产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MSR3610-AC		固定GE口: 3 (1Combo) SIC插槽: 2 HMIM插槽: 1	300~500
H3C MSR3610-X1-DP		4GE(2Combo)+2SFP SIC插槽: 4	400~600
H3C MSR3640-H3		固定接口WAN口: 3 (2Combo) SIC插槽: 4 DSIC插槽: 2 HMIM插槽: 4	600~800
H3C MSR3660-H3		固定GE口: 3 (2Combo) SIC插槽: 4 DSIC插槽: 2 HMIM插槽: 6 DHMIM插槽: 1	500~1000

应用场景

- ◆ 中小型企业多业务网关路由器;
- ◆ 中小型企业营业厅网关 (如运营商、有线电视、自来水、煤气公司、保险公司) 联网;
- ◆ 行政事业单位地市县乡村的边缘分支机构的政务专网或者行业专网互联 (如村村通、医保、社保、文化共享、收费站) 等;
- ◆ 电力、金融、财税、电子政务等行业专网的地市县边缘网关节点接入。

产品特点

- ◆ H3C MSR3600 系列路由器集成路由、交换、安全、流控、网管、负载均衡、VPN、零配置等多种功能于一体的 all in one 设备, 一款设备功能特性相当于多款设备功能之和, 是一款高性价比、高投入产出比的优秀产品;
- ◆ H3C MSR3600 系列路由器内嵌智能网管平台, 提供友好 WEB 管理界面, 操作简便, 实现设备的网络拓扑自动生成, 实时呈现设备和链路状态, 轻松实现零配置部署, 实现轻松便捷管理;
- ◆ H3C MSR3600 系列路由器接口形态灵活, 支持千兆光口、电口复用; 支持多种类型插槽: SIC、DSIC、HMIM 和 DHMIM 等, 满足网络出口多种接口形态需求, 提高投入产出比和应用灵活性;
- ◆ H3C MSR3600 系列路由器支持丰富的 VPN 特性, 支持 SSL VPN、IPsec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN (Auto Discovery VPN) 和 GDVPN (Group Domain VPN) 等;
- ◆ H3C MSR3600 系列路由器支持 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 无线 3G 通信功能, 满足用户对于 3G 无线上行主链路和备份链路的应用需求, 保证出口链路接口多样性和链路可靠性。

H3C MSR2600系列路由器



产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MSR2600-10		WAN口：2GE LAN口：8GE (全部支持转化为WAN口) SIC插槽：3	300~400
H3C MSR2600-10-X1		固定端口：2GE+8GE SIC插槽：3	150~250
H3C MSR2600-17		WAN口：2GE+1SFP LAN口：14GE (全部支持转化为WAN口) SIC插槽：4	300~400
H3C MSR2630		固定端口：2GE SIC插槽：3 DSIC插槽：1	200~400

应用场景

- ◆ 中小型企业多业务网关路由器;
- ◆ 中小型企业营业厅网关（如运营商、有线电视、自来水、煤气公司、保险公司）联网;
- ◆ 行政事业单位地市县乡村的边缘分支机构的政务专网或者行业专网互联（如村村通、医保、社保、文化共享、收费站）等;
- ◆ 电力、金融、财税、电子政务等行业专网的地市县边缘网关节点接入。

产品特点

- ◆ H3C MSR2600 系列路由器集成路由、交换、安全、流控、网管、负载均衡、VPN、零配置等多种功能于一体的 all in one 设备，一款设备功能特性相当于多款设备功能之和，是一款高性价比、高投入产出比的优秀产品；
- ◆ H3C MSR2600 系列路由器内嵌智能网管平台，提供友好 WEB 管理界面，操作简便，实现设备的网络拓扑自动生成，实时呈现设备和链路状态，轻松实现零配置部署，实现轻松便捷管理；
- ◆ H3C MSR2600 系列路由器接口形态灵活，LAN 口可全部转化为 WAN 口，提高投入产出比和应用灵活性；
- ◆ H3C MSR2600 系列路由器支持丰富的 VPN 特性，支持 SSL VPN、IPsec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN（Auto Discovery VPN）和 GDVPN（Group Domain VPN）等；
- ◆ H3C MSR2600 系列路由器支持 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 无线 3G 通信功能，满足用户对于 3G 无线上行主链路和备份链路的应用需求，保证出口链路接口多样性和链路可靠性。

H3C MSR810系列路由器



产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	无线	加密性能
H3C MSR810-10-PoE		WAN口: 1GE+1GE (Combo) LAN口: 8GE(支持POE+, 全部支持切换为WAN接口)	-	200Mbps
H3C MSR810-W-LM		WAN口: 1GE+1SFP LAN口: 4GE (全部支持切换为WAN接口)	802.11 b/g/n	200Mbps
H3C MSR810-LM		WAN口: 1GE+1SFP LAN口: 4GE (全部支持切换为WAN接口)	-	200Mbps
H3C MSR810-LMS		4FE	4G 路由器	40Mbps

应用场景


- ◆ 连锁零售业营业网点（如超市、药店、酒店、专卖店、汽车 4S 店、房产中介）联网；
- ◆ 中小型企业营业厅网点（如运营商、有线电视、自来水、煤气公司、保险公司）联网；
- ◆ 行政事业单位地市县乡村的边缘分支机构的政务专网或者行业专网互联（如村村通、医保、社保、文化共享、收费站）等。

产品特点

- ◆ H3C MSR810 系列路由器集成 VPN、路由、交换、安全、流控、网管、负载均衡、零配置等多种功能于一体的 all in one 设备，一款设备功能特性相当于多款设备功能之和，是一款高性价比、高投入产出比的优秀产品；
- ◆ H3C MSR810 系列路由器支持丰富的 VPN 特性，支持 IPsec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、GRE VPN、ADVPN(Auto Discovery VPN)和 GDVPN(Group Domain VPN)等多种 VPN 技术，可以根据用户需求提供各种性能梯度的高可靠加密技术，保证用户信息安全；
- ◆ H3C MSR810 系列路由器内嵌智能网管平台，提供友好 WEB 管理界面，操作简便，实现设备的网络拓扑自动生成，实时呈现设备和链路状态，轻松实现零配置部署，实现轻松便捷管理；
- ◆ H3C MSR810 系列路由器支持 CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA 无线 3G 通信功能，满足用户对于 3/4G 无线上行主链路和备份链路的应用需求，保证出口链路接口多样性和链路可靠性。

H3C MSR-XS系列路由器

产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MSR2630-XS		固定端口: 1GE电+1GE光+4GE SIC插槽: 2	300-400
H3C MSR3600-28-XS		固定端口: 3GE(电)+2GE(光)+24GE SIC插槽: 4	350-450
H3C MSR3610-XS		固定端口: 4GE(2Combo)+2SFP SIC插槽: 4	400-600
H3C MSR3620-XS		固定端口: 4GE Combo+2GE(光) SIC插槽: 4	800
H3C MSR3610-I-XS		固定端口: 2GE Combo+6GE SIC插槽: 4	400-600
H3C MSR3610-IE-XS		固定端口: 2GE Combo+6GE SIC插槽: 4	400-600

应用场景

新华三依靠十多年对企业网和运营商网络的深入理解以及扎实技术的积累，开发了H3C MSR-XS系列多业务路由器。既可作为中小企业的出口路由器，也可以作为政府或企业的分支接入路由器，还可以作为企业网VPN、NAT、IPSec等业务网关使用，与新华三的其他网络设备一起为政务、电力、金融、税务、铁路、教育等行业用户和大中型企业用户提供全方位的网络解决方案。

产品特点

- ◆ 采用业界先进的网络通信处理器，结合新华三先进的软硬件设计架构，提供卓越的业务并发处理能力；
- ◆ 多数款型支持路由交换一体化，内置全千兆的太网交换接口，不仅方便管理，也降低用户的投资成本；
- ◆ 业界领先的新华三智能流量调度和精细化的业务控制技术，为客户带来极佳的网络体验；
- ◆ 零配置部署，支持U盘等多种开局方式，简化网络部署复杂度，降低实施成本；
- ◆ 智能远程集中管理（BiMS），支持批量设备软件升级、配置自动下发、配置回滚、设备运行监控、故障告警等；
- ◆ 丰富的VPN互联技术，提供各种应用场景下的云网络VPN接入，畅享云网络服务。

H3C MER系列路由器



产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MER3220		接口: WAN: 2GE LAN: 4GE(可全部切换为WAN)	100-150

产品特点

- ◆ H3C MER3220 新华三面向中小企业用户推出的新一代多业务企业级网关，主要面向于高速 Internet 接入的中小企业、政府、学校、医院等场景，具有如下特点：
- ◆ 多 WAN 链路负载分担：默认双 WAN，所有 LAN 均可以支持切换为 WAN 口，支持基于策略路由、运营商路由和基于线路带宽等多种负载分担模式，充分利用 Internet 线路带宽；
- ◆ 精细化网络流量管理：支持近千种 PC 和手机常见应用的识别，进而对网络流量进行精细化监控和管理，如：限速、过滤、保障带宽等，为企业客户提供更完美的上网体验；
- ◆ 内置 AC：H3C MER3220 集成 AC 管理功能，可对 H3C Mini 系列无线 AP 进行统一管理，有效地将有线网络和无线网络融为一体，降低网络投资成本和组网复杂度；
- ◆ 绿洲管理平台：配合绿洲云管理平台，企业无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验；
- ◆ H3C MER3220 系列产品能在最小的投资范围内为企业网络提供一体化的综合解决方案，充分地满足未来业务扩展和管理等多元化应用需求，符合企业 IT 建设的现状与趋势。

产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MER5200		接口: WAN:2GE (1Combo) LAN: 4GE(可全部切换为WAN)	250-350

产品特点

- ◆ H3C MER5200 新华三面向中小企业用户推出的新一代多业务企业级网关，主要面向于高速 Internet 接入的中小企业、政府、学校、医院等场景，具有如下特点：
- ◆ 多 WAN 链路负载分担：默认双 WAN，所有 LAN 均可以支持切换为 WAN 口，支持基于策略路由、运营商路由和基于线路带宽等多种负载分担模式，充分利用 Internet 线路带宽；
- ◆ 精细化网络流量管理：支持近千种 PC 和手机常见应用的识别，进而对网络流量进行精细化监控和管理，如：限速、过滤、保障带宽等，为企业客户提供更完美的上网体验；
- ◆ 内置 AC：H3C MER5200 集成 AC 管理功能，可对 H3C Mini 系列无线 AP 进行统一管理，有效地将有线网络和无线网络融为一体，降低网络投资成本和组网复杂度；
- ◆ 绿洲管理平台：配合绿洲云管理平台，企业无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验；
- ◆ H3C MER5200 系列产品能在最小的投资范围内为企业网络提供一体化的综合解决方案，充分地满足未来业务扩展和管理等多元化应用需求，符合企业 IT 建设的现状与趋势。

产品参数

产品型号	产品图片	端口规格	待机推荐
H3C MER8300		接口: WAN:4GE (2Combo) +2SFP LAN: 4GE(可全部切换为WAN)	300-600

产品特点

- ◆ H3C MER8300 新华三面向中小企业用户推出的新一代多业务企业级网关，主要面向于高速 Internet 接入的中小企业、政府、学校、医院等场景，具有如下特点：
- ◆ 多 WAN 链路负载分担：默认双 WAN，所有 LAN 均可以支持切换为 WAN 口，支持基于策略路由、运营商路由和基于线路带宽等多种负载分担模式，充分利用 Internet 线路带宽；
- ◆ 精细化网络流量管理：支持近千种 PC 和手机常见应用的识别，进而对网络流量进行精细化监控和管理，如：限速、过滤、保障带宽等，为企业客户提供更完美的上网体验；
- ◆ 内置 AC:H3C MER8300 集成 AC 管理功能，可对 H3C Mini 系列无线 AP 进行统一管理，有效地将有线网络和无线网络融为一体，降低网络投资成本和组网复杂度；
- ◆ 绿洲管理平台：配合绿洲云管理平台，企业无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验；
- ◆ H3C MER8300 系列产品能在最小的投资范围内为企业网络提供一体化的综合解决方案，充分地满足未来业务扩展和管理等多元化应用需求，符合企业 IT 建设的现状与趋势。

H3C ERG3系列路由器

产品定位

H3C ERG3 系列路由器是新华三面向中小企业用户推出的全新一代高性能企业级路由器，是 H3C ERG2 系列路由器的升级替代款型；H3C ERG3 系列路由器采用高性能 ARM 双核处理器，先进的软件架构，提供更高带机量和 VPN 业务性能，以及全新业务体验，主要面向于高速 Internet 接入的中小企业、政府、学校、医院等场景。

产品特点

- ◆ 采用业界高性能 ARM 双核 CPU，结合新华三先进的软硬件技术，提供千兆业务并发处理能力和极佳的网络体验；
- ◆ 默认三 WAN，部分 LAN 口可以切换为 WAN 口，支持多 WAN 并发接入；
- ◆ 支持常见应用的识别和控制，上网行为管控；
- ◆ 支持内置 AC 功能，对 H3C Mini 系列无线 AP 的统一管理、配置和升级；
- ◆ 配合云简网络管理平台，企业无需自己搭建专业的管理服务器和软件，即可享用专业的网络管理和运维服务，极大降低企业用户网络管理的投资成本，同时提高网络运维管理体验。

产品	产品图片	带机量	WAN	LAN	管理AP	适用带宽
H3C ER3200G3		150-200	2GE	3GE (2个LAN口支持切换为WAN)	200	500Mbps
H3C ER3208G3		150-200	2GE	8GE (3个LAN口支持切换为WAN)	200	500Mbps
H3C ER3260G3		200-300	2GE	4GE (3个LAN口支持切换为WAN)	300	800Mbps
H3C ER5200G3		300-400	1*GE (Combo) + 1*GE+1*SFP	4GE (3个LAN口支持切换为WAN)	300	1Gbps

H3C ERG2系列路由器

产品定位

H3C ERG2-W 系列路由器普遍应用于写字楼、小微企业、办事处以及商铺等商业用户，除了提供高速稳定的上网环境外，还能实现超大面积的无线覆盖，以及满足多用户高密接入需求。在满足中小企业用户基本无线、有线上网需求的同时，并为企业提供专业的稳定可靠的上网环境。



H3C ERG2-1350W

产品特点

- ◆ 有线无线一体化；
- ◆ 集成 AC 功能，H3C Mini AP 管理；
- ◆ 多核专业处理器，全端口千兆线速转发，大幅提升数据处理能力；
- ◆ 支持 WAN/LAN 转换，支持多 WAN 接入；
- ◆ 支持 Ipsec、L2TP VPN，快速建立专有安全高速 VPN 通道，大幅增强远程数据保护能力；
- ◆ 提供 MAC/IP 组定义管理、黑白名单、多应用控制，多种 Qos 限速配置，实现轻松管理；
- ◆ 多种防火墙策略、十数种常见入侵检测，确保网络安全无忧。

产品参数

产品型号	端口形态	转发能力/ 包转发率	带机量	软硬件特性	产品尺寸 (mm)
H3C ERG2-1200W	2×GE WAN+ 3×GE LAN	90Kpps 70Mbps	60 (无线) / 100	MAC 地址克隆、多WAN 特性、端口镜像、IPSec /L2TP VPN、NAT穿越、防火墙策略、入侵检测、黑白名单、QoS 流量控制、ARP防攻击、流量统计、上网行为管理、Web管理、商业云平台	270×180×43
H3C ERG2-1350W	2×GE WAN+ 3×GE LAN	90Kpps 70Mbps	60 (无线) / 100		270×180×43

注：H3C ERG2-450W/1200W/1350W 无线速率为 450M/1200M/1350M

H3C ERG2系列高性能企业级网关

产品定位

H3C ER 系列路由器普遍应用于中小企业、分支机构、网吧、学生校舍、员工宿舍、各类型酒店等网络接入数量大，人流密集，网络环境复杂且持续大流量的应用场景。



H3C ER8300G2-X

产品特点

- ◆ 多核专业处理器，全端口千兆线速转发，大幅提升数据处理能力；
- ◆ 提供 2 个 ComboWAN+8 个 LAN，最多 5 个 WAN 口支持，灵活配置，满足多种接入组网需求；
- ◆ 集成 AC 功能，H3C MiNi AP 管理；
- ◆ 支持 Ipsec、L2TP VPN，快速建立专有安全高速 VPN 通道，大幅增强远程数据保护能力；
- ◆ 提供 MAC/IP 组定义管理、黑白名单、多应用控制，多种 QoS 限速配置，实现轻松管理；
- ◆ 多种防火墙策略、十数种常见入侵检测，确保网络安全无忧。

产品参数

产品型号	端口形态	转发能力/包转发率	带机量	软硬件特性	产品尺寸 (mm)
H3C ER2200G2	2×GE WAN+ 3×GE LAN	90Kpps 70Mbps	50~100	MAC地址克隆、多WAN特性、端口镜像、IPSec/L2TP VPN、NAT穿越、防火墙策略、入侵检测、黑白名单、QoS流量控制、ARP防攻击、流量统计、上网行为管理、Web/SNMP管理（除ER2200G2）、商业云平台	330×230×44
H3C ER5100G2	1个GE WAN+ (Combo) 4个GE LAN	200Kpps 135Mbps	250~350		440×230×44
H3C ER6300G2	2个GE WAN+ (Combo) 4个GE LAN	350Kpps 240Mbps	350~400		440×230×44
H3C ER8300G2	2个GE WAN+ (Combo) 8个GE LAN	440Kpps 300Mbps	400~500		440×230×44
H3C ER8300G2-X	2个GE WAN+ (Combo) 8个GE LAN	570Kpps 390Mbps	500~800		440×230×44